

FICHE PRODUIT

ENDURA® Style Cowbell IP65 Wall Sensor 6W Dark Grey

ENDURA® Style Cowbell IP65 | Aluminum lantern-style wall luminaires with cowbell design, glass cover, integrated light source and option with movement detection and daylight sensor



Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général
- Eclairage de façade et bâtiment

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide
- Option avec détection de mouvement PIR et capteur de lumière du jour, assortie à la couleur du boîtier
- Économies d'énergie et de coûts à long terme (version SENSOR)

Caractéristiques du produit

- Smog lumineux réduit, éclairage à la demande (version sensor)
- Éclairage direct
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur du boîtier anthracite
- Diffuseur en verre
- Type de protection : IP65



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 6,50 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Intensité nominale | 47,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,70 |
| Distorsion harmonique totale | > 70 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 400 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 710 lm |
| Efficacité lumineuse | 62 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | < 1 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | < 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 110 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 101,00 mm |
| Largeur | 150,00 mm |
| Hauteur | 261,00 mm |
| Poids du produit | 1050,00 g |



ENDURA STY COWBELL W S 6.5W
IP65 DG

Matériaux & couleurs

| | |
|--|---------------------|
| Couleur du produit | Dark grey |
| Couleur du teinte | Dark grey |
| Matériaux de corps | Aluminum |
| Matériaux de fermeture | Polycarbonate glass |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+45 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP65/IP65 |
| Indice de protection IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Mur |
| Application | Extérieur |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 12500 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

| | |
|--|-------------------------|
| Type de capteur | Lumière / Mouvement |
| Technologie avec capteur | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur | 120 ° |
| Temps commutation commandé par capteur | 60 s |
| Plage détection détecteur de mouvement | 6...8 m |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 20 lx |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA |
| Résistance aux chocs de balle | Non |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|-------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE COWBELL |
|  Informations légales | Safety insert G11219578 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854709463 | Etui carton fermé 1 | 129 mm x 197 mm x 219 mm | 1217.00 g | 5.57 dm ³ |
| 4099854709470 | Carton de regroupement 4 | 532 mm x 217 mm x 335 mm | 5498.00 g | 38.67 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.