

## FICHE PRODUIT

# ENDURA® Style Striped Box Wall Updown 6W IP54 Dark grey

ENDURA® Style Striped | Decorative indirect lighting wall luminaires with 3D-striped aluminum housing and option with adjustable beams



### Zones d'application

- Extérieur
- Éclairage décoratif
- Éclairage de façade et bâtiment
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage général

### Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Éclairage indirect
- Corps en fonte d'aluminium
- Couleur du boîtier anthracite
- Diffuseur en verre
- Type de protection : IP65



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Intensité nominale	37,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,70
Distorsion harmonique totale	> 70 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	450 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	650 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	210 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	70,00 mm
Largeur	56,00 mm
Hauteur	184,00 mm
Poids du produit	445,00 g

## Matériaux &amp; couleurs

Couleur du produit	Dark grey
Couleur du teinte	Dark grey
Matériaux de corps	Aluminum
Matériaux de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP54/IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	12500

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE STRIPED

Documents et certificats	Nom du document
 Informations légales	Safety insert G11219578

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854709548	Etui carton fermé 1	78 mm x 193 mm x 69 mm	508.00 g	1.04 dm <sup>3</sup>
4099854709555	Carton de regroupement 4	212 mm x 172 mm x 140 mm	2210.00 g	5.10 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.