

FICHE PRODUIT

ENDURA Classic Spot Square Wall

ENDURA® Classic Spot Square | Prise carrée spot extérieur Endura Classic GX53



Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce à la base GX53
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Tête de luminaire réglable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	100,00 mm
Largeur	170,00 mm
Hauteur	90,00 mm
Poids du produit	420,00 g



ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE
WALL GX53

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Surface

Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GX53

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE WALL
	Informations légales	Legal insert I-Outdoor
	Déclarations de conformité	ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE
	Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM without EMC

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075763845	Etui carton fermé 1	112 mm x 172 mm x 97 mm	481.00 g	1.87 dm ³
4058075763852	Carton de regroupement 6	308 mm x 190 mm x 252 mm	3220.00 g	14.75 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.