


## FICHE PRODUIT

# ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Grey

ENDURA® Style Mini Spot | Wall luminaires with rotatable head



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en fonte d'aluminium
- Boîtier disponible en deux couleurs
- Modules réglables : angle de rotation 340 °



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 13,50 W       |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 100           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 278           |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,5         |
| Distorsion harmonique totale                               | $\leq 20 \%$  |
| Classe de protection                                       | I             |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 630 lm                    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 720 lm                    |
| Efficacité lumineuse                                 | 48 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K                    |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud               |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0                       |
| UGR longitudinal                                     | < 25                      |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 100,00 mm |
| Largeur          | 230,00 mm |
| Hauteur          | 54,00 mm  |
| Poids du produit | 750,00 g  |



PG ENDURA STYLE Mini Spot II  
MiPRC

Matériau & couleurs

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé                    |
| Couleur du teinte     | Gris foncé                    |
| Matériau de corps     | Aluminium                     |
| Matériau de fermeture | Polyméthylmethacrylate (PMMA) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage         | -20...+85 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP44          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK05          |
| Gradable                                 | Non           |
| Montage                                  | Surface       |
| Application                              | Extérieur     |
| Avec source de lumière                   | Oui           |
| Source lumineuse remplaçable             | Non           |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA / EAC |
|--------|-----------------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE MINI SPOT                |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578               |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Endura Style Mini Spot |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM                             |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854461521 | Etui carton fermé<br>1           | 115 mm x 302 mm x 148 mm                  | 1090.00 g          | 5.14 dm³  |
| 4099854461538 | Carton de regroupement<br>6      | 320 mm x 310 mm x 365 mm                  | 6540.00 g          | 36.21 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.