

## FICHE PRODUIT

# Endura Flood Split Solar Sensor 10W 840 Remote control

ENDURA® Flood Split Solar Sensor | Projecteur alimenté par énergie solaire comprenant un projecteur et un panneau photovoltaïque externe connectés par câble



### Zones d'application

- Extérieur
- Garages
- Façades de bâtiments
- Abris de jardin

### Avantages du produit

- Lampe solaire écologique
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Le projecteur peut être installé séparément du panneau photovoltaïque

### Caractéristiques du produit

- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Chargement de la batterie via panneau photovoltaïque externe
- Télécommande pour les paramètres avancés du détecteur
- Le projecteur et le panneau photovoltaïque sont connectés via un câble de 5 m



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance nominale   | 10,00 W     |
| Tension nominale     | 4,2 V       |
| Intensité nominale   | 2380,000 mA |
| Classe de protection | III         |
| Mode d'opération     | Battery     |

Données photométriques

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Flux lumineux                                        | 1400 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1450 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 140 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K       |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid  |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcn       |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1          |
| Angle de rayonnement                                 | 120 ° x 60 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 153,00 mm |
| Largeur           | 31,00 mm  |
| Hauteur           | 147,00 mm |
| Poids du produit  | 985,00 g  |
| Longueur de câble | 5000 mm   |



ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W  
840 RC

Matériau & couleurs

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Noir                                  |
| Couleur du teinte                        | Noir                                  |
| Matériau de corps                        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC)                    |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Plage de température ambiante            | -20...40 °C |
| Type de protection                       | IP65        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK07        |
| Gradable                                 | Oui         |
| Montage                                  | Surface     |
| Application                              | Extérieur   |
| Orientable                               | Oui         |
| Avec source de lumière                   | Oui         |
| Source lumineuse remplaçable             | Non         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 36000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur               | Mouvement / Lumière     |
| Technologie avec capteur      | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur | 120 °                   |

## BATTERIE

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type de batterie               | Others |
| Nombre de batteries incluses   | 2      |
| Temps de charge de la batterie | 6 h    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pile bouton lithium / Contenue dans la télécommande / Non rechargeable / Nombre de piles : 1 / Type de pile : CR2025 / Watt heure par pile : 0,45Wh / Poids de la pile : 2,4g / Lithium par pile : 0,04g |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Câble de connexion de 5 m
- Télécommande incluse

## Conseils de sécurité

- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA FL SPLIT SOL SEN               |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11221867               |
|  | Déclarations de conformité                                 | ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10/30W 840 RC |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854429415 | Etui carton fermé<br>1           | 47 mm x 207 mm x 252 mm                   | 1140.00 g          | 2.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854429422 | Carton de regroupement<br>8      | 392 mm x 227 mm x 284 mm                  | 9120.00 g          | 25.27 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.