

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT

FLOODLIGHT COMPACT 10W | Floodlight com fluxo luminoso até 1000 lm



### Áreas de Aplicação

- Substituição para projetores com lâmpadas de halogéneo
- Aplicação exterior (IP65)
- Áreas públicas
- Fachadas de edifícios
- Jardins, terraços e outras áreas de exterior
- Estaleiros

### Vantagens do Produto

- Design robusto, contudo leve e compacto
- Iluminação de segurança e muito uniforme devido ao difusor em vidro opalino temperado
- Sem emissão de luz para cima (ULOR 0%) quando montado com inclinação 0°
- Economia de energia até 90 % em relação aos projetores com lâmpadas de halogéneo
- 3 anos de garantia

### Características do Produto

- Distribuição luminosa simétrica com ângulo 100° x 100°, com refletor
- Suporte de montagem com ângulo 30° e área de rotação ampla
- Cabo flexível de 1 m pré-instalado (H05RN-F), enrolado com 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> fios de simples



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Potência nominal                            | 10,00 W               |
| Tensão nominal                              | 220...240 V           |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz            |
| Corrente nominal                            | 48 mA                 |
| Corrente elétrica de entrada                | 6,3 A                 |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 2.3 µs                |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 182                   |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A    | 133                   |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 212                   |
| Fator de potência λ                         | > 0,90                |
| Distorção harmónica total                   | < 20 %                |
| Grau de proteção                            | I                     |
| Modo de funcionamento                       | Integrated LED driver |

Dados Fotométricos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Fluxo luminoso                           | 1000 lm              |
| Rendimento luminoso                      | 100 lm/W             |
| Temperatura de cor                       | 4000 K               |
| Tonalidade (designação)                  | Branco Neutro        |
| Índice de reprodução de cor Ra           | ≥80                  |
| Desvio padrão de combinação de cores     | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Intensidade luminosa                     | -                    |
| Sem cintilações                          | Sim                  |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)           | -                    |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)   | -                    |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1                  |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62471 | RG1                  |
| Ângulo de abertura                       | 100 ° x 100 °        |



FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT

DIMENSÕES & PESO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Comprimento         | 114,00 mm |
| Largura             | 109,00 mm |
| Altura              | 29,00 mm  |
| Peso do produto     | 280,00 g  |
| Comprimento do cabo | 1000 mm   |



FL COMP V 10W SYM 100

MATERIAIS & CORES

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Cor do produto                                   | Branco          |
| Cor do corpo                                     | Branco          |
| Material do corpo                                | Alumínio        |
| Material do difusor                              | Vidro temperado |
| Material da superfície emissora de luz           | Vidro           |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C          |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg          |

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                       | -30...+45 °C       |
| Temperatura de armazenagem                 | -40...+70 °C       |
| Tipo de ligação                            | Cabo, 3 condutores |
| Tipo de protecção                          | IP65               |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK06               |
| Regulável                                  | Não                |
| Tipo de montagem                           | Surface            |
| Local de montagem                          | Pimenteiro / Chão  |
| Aplicação                                  | Exterior           |
| Ajustável                                  | Sim                |
| Com fonte de luz                           | Sim                |
| Replaceable light source                   | Não                |

## Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Vida mediana L80/B10 @ 25 °C       | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Vida nominal L80/B50 a 25 °C       | 35000 h               |
| Vida mediana L90/B10 @ 25 °C       | 25000 h               |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Normas                             | CE / CB / EAC        |
| Temperatura de superfície limitada | Não                  |
| Protecção contra impactos          | Não                  |
| EPD                                | LEDV-00054-V01.01-EN |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível     |

## Aviso de Segurança

- O cabo flexível exterior ou o cabo desta luminária não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, a luminária deverá ser destruída.
- Terminal de ligações não incluído. A instalação deve ser feita por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de protecção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com protecção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                                    | Nome do documento                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | Instruções de utilização / instruções de segurança | FL COMP V SYM                                        |
|    | Informações legais                                 | LSI FL COMP V                                        |
|    | Informações legais                                 | Legal Insert FL COMP/SENSOR                          |
|    | Informações legais                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                   |
|    | Declarações de conformidade                        | FL COMP                                              |
|    | Declarações de conformidade UKCA                   | FL COMP V SYM 100                                    |
|    | EPD                                                | ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION FLOODLIGHT COMPACT |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                                    | Nome do documento                                    |
|  | Ficheiro IES (IES)                                 | FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT                         |
|  | Ficheiro LDT (Eulumdat)                            | FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT                         |
|  | Ficheiro ULD (DIALux)                              | FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT                         |
|  | Ficheiro ROLF (RELUX)                              | FL COMP V 10W 840 SYM                                |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar            | FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT                         |
| Ficheiros CAD/BIM                                                                   |                                                    | Nome do documento                                    |
|  | BIM Revit 3D                                       | FL COMP                                              |
|  | CAD STEP 3D                                        | FL COMP 10W                                          |
| Textos descritivos                                                                  |                                                    | Nome do documento                                    |
|  | Documentos do Concurso                             | FLOODLIGHT COMPACT 10W 840 SYM 100 WT-PT             |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075574618     | Folding box<br>1                   | 59 mm x 117 mm x 107 mm                    | 317.00 g   | 0.74 dm³ |
| 4058075574625     | Shipping box<br>8                  | 252 mm x 242 mm x 131 mm                   | 2842.00 g  | 7.99 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

Referências / Links

– Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.