

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### LED Superstar Plus Globe 125 100 Filament DIM 11W 940 Clear E27

LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC GLOBE FILAMENT | Lâmpadas LED para regulação, forma clássica esférica



#### Áreas de Aplicação

- Perfeita para instalações decorativas
- Aplicações domésticas
- Iluminação em geral
- Aplicação no exterior somente em luminárias apropriadas

#### Vantagens do Produto

- Lâmpadas com a inovadora tecnologia LED de "filamento"
- Forma, dimensões e fluxo luminoso comparável à lâmpada de halógeno
- O espectro da luz natural com excelente restituição de cor CRI > 90
- Componente azul muito reduzida
- Melhoria do conforto visual e redução do esforço ocular
- Menor consumo de energia do que as lâmpadas incandescentes ou de halógeno
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixa cintilação

#### Características do Produto

- Lâmpadas de LED para tensão de linha
- Ângulo: até 300°
- Dimerizável



– Índice de reprodução de cor  $R_a$ :  $\geq 90$


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Potência nominal                           | 11 W                    |
| Potência do Sistema                        | 11.00 W                 |
| Tensão nominal                             | 220...240 V             |
| Modo de funcionamento                      | Tensão de rede em AC    |
| Lâmpada equivalente                        | 100 W                   |
| Corrente nominal                           | 52 mA                   |
| Tipo de corrente                           | Corrente alternada (AC) |
| Corrente elétrica de entrada               | 1.66 A                  |
| Frequência de operação                     | 50/60 Hz                |
| Frequência da rede                         | 50/60 Hz                |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)   | 271                     |
| Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B) | 433                     |
| Distorção harmónica total                  | 13.5 %                  |
| Fator de potência λ                        | ≥ 0,70                  |

Dados Fotométricos

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Fluxo luminoso                         | 1521 lm             |
| Rendimento luminoso                    | 138 lm/W            |
| Manutenção de Lumen (fim vida no       | 0.93                |
| Tonalidade (designação)                | Branco Neutro       |
| Temperatura de cor                     | 4000 K              |
| Índice de reprodução de cor Ra         | 90                  |
| Tonalidade da luz                      | 940                 |
| Desvio padrão de combinação de cores   | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Manutenção do fluxo luminoso em        | 0.80                |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)         | ≤1.0                |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | ≤0.4                |




EPREL Data Spectral Diagram LEDr  
\_CRI90\_Blue light reduced\_4000K

### Dados Luminotécnicos

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ângulo de abertura          | 300 °    |
| Tempo de aquecimento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo de ligamento          | < 0.5 s  |

### DIMENSÕES & PESO



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 168.00 mm |
| Diâmetro        | 124,00 mm |
| Diâmetro máximo | 124 mm    |
| Peso do produto | 100,00 g  |

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente           | -20...+40 °C |
| Temperatura máxima no ponto TC | ≤80 °C       |

### Vida Útil

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
|------------------------------|---------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000 |
| Manutenção do fluxo no final de    | 0.93   |
| Índice de mortalidade em 6.000 h   | ≥ 0.90 |

#### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soquete (base)         | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sem mercúrio           | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Design / versão        | Clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observação de produto  | Todos os parâmetros técnicos aplicam-se à lâmpada completa /<br>Devido ao complexo processo de produção de díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores puramente estatísticos que não necessariamente correspondem aos atuais parâmetros técnicos de cada produto, que pode variar do valor típico |

#### ATRIBUTOS

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Regulável | Sim <sup>1)</sup> |
|-----------|-------------------|

<sup>1)</sup> Verifique a compatibilidade do regulador em [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

#### CERTIFICADOS & NORMAS

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética          | D <sup>1)</sup> |
| Consumo de energia                       | 11.00 kWh/1000h |
| Tipo de protecção                        | IP20            |
| Normas                                   | CE / UKCA       |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1             |

<sup>1)</sup> Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

#### Categorizações específicas de cada país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | LSSPG125100 11W |
|----------------------|-----------------|

#### DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C |
|----------------------------|--------------|

#### Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Tecnologia de iluminação utilizada                 | LED  |
| Não direcional ou direcional                       | NDLS |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede | MLS  |

|                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | E27                                     |
| Fonte de luz conectada (CLS)                                    | Não                                     |
| Fonte de luz com alternância de cor                             | Não                                     |
| Envelope                                                        | Não                                     |
| Fonte de luz de elevada luminância                              | Não                                     |
| Proteção anti-encandeamento                                     | Não                                     |
| Temperatura de cor semelhante                                   | SINGLE_VALUE                            |
| Consumo em Standby                                              | 0 W                                     |
| Consumo em standby para Connected light source CLS              | not applicable                          |
| Indicação de potência equivalente                               | Sim                                     |
| Comprimento                                                     | 168,00 mm                               |
| Altura (incl.luminárias cilind.)                                | 124.00 mm                               |
| Largura (incl.luminárias redondas)                              | 124.00 mm                               |
| Coordenada de cromaticidade x                                   | 0.380                                   |
| Coordenada de cromaticidade y                                   | 0.380                                   |
| R9 Índice Restituição de Cor                                    | 1                                       |
| Correspondência com o ângulo de feixe                           | SPHERE_360                              |
| Factor de Sobrevivência                                         | 0.90                                    |
| Factor de depreciação                                           | ≥0.7                                    |
| Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente            | Não                                     |
| EPREL ID                                                        | 642800,1361267,2505640                  |
| Referência do modelo                                            | AC34004,AC45179,AC34004,AC45179,AC92551 |

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                             | Nome do documento                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|  | Declarações de conformidade | LED CLASSIC                          |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                             | Nome do documento                    |
|  | Ficheiro IES (IES)          | CL GLOBE 125 100 dim FIL 90 4000 E27 |

| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                           |                                         | Nome do documento                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | CL GLOBE125 100 dim FIL 90 4000 E27                              |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar | CL GLOBE 125 100 dim FIL 90 4000 E27                             |
|  | Distribuição da potência espectral      | EPREL Data Spectral Diagram LEDr _CRI90_Blue light reduced_4000K |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075602939     | Folding box<br>1                   | 140 mm x 140 mm x 236 mm                   | 179.00 g   | 4.63 dm³  |
| 4058075602946     | Shipping box<br>4                  | 299 mm x 293 mm x 247 mm                   | 883.00 g   | 21.64 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.