

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Ligador para Fitas LED

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior



Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	526 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	15,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	15.0 mm
Altura	7,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.0 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm ²
Peso do produto	11,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
----------------	--------------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C
remperatura ambiente	20100 0

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP67

DADOS LOGÍSTICOS

	Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
--	----------------------------	-----------

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Declarações de conformidade	LS AY

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727465	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	23.00 g	0.05 dm ³
4058075727472	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1229.00 g	3.24 dm ³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727489	Caixa transporte 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	13058.00 g	41.50 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.