

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W

Orbis Ultra Slim Click DIM | Luminárias de teto com função de regulação através de clique no interruptor



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

Vantagens do Produto

- Design muito elegante
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Versão Click-DIM: regulável em três passos, através dos cliques
- Dimerizável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	15,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	70,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	100 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	47
Número max. de luminárias por disjuntor C16	60
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 35 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1100 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1640 lm
Rendimento luminoso	73 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	235,00 mm
Altura	27,00 mm
Peso do produto	430,00 g



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Plastic
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 pinos
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Informações legais	Safety insert G11219301
	Declarações de conformidade	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Declarações de conformidade UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854450785	Folding box 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	668.00 g	3.30 dm³
4099854450792	Shipping box 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3340.00 g	19.33 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.