

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## ENDURA Classic Rotary UpDown

Endura Classic Rotary Updown | Endura Classic Rotary UpDown para exterior, em aço inox



### Áreas de Aplicação

- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Fachadas de edifícios

### Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquilho GU10
- Indicada para aplicações smart com lâmpadas Smart + da LEDVANCE
- Instalação simples e rápida
- Materiais de alta qualidade

### Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Cabeça da luminária ajustável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal     | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz  |
| Grau de proteção   | I           |

Dados Fotométricos

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Métrica de Cintilação (Pst LM)         | - |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | - |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 69,00 mm  |
| Largura         | 112,00 mm |
| Altura          | 175,00 mm |
| Peso do produto | 680,00 g  |



SMART OUTD WIFI ROTARY  
UPDOWN RGBW

MATERIAIS & CORES

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Cor do produto         | Cinzeno escuro |
| Cor do corpo           | Cinzeno escuro |
| Material do corpo      | Aluminum Steel |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg         |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C                      |
| Tipo de ligação      | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção    | IP44                              |
| Regulável            | Não                               |
| Tipo de montagem     | Surface                           |
| Aplicação            | Exterior                          |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Com fonte de luz         | Não  |
| Replaceable light source | Não  |
| Designação da base       | GU10 |

## CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Proteção contra impactos           | Não       |

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Observação de produto   | Potência máxima da lâmpada: 5 W |
| Número de fontes de luz | 2                               |

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

## DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN      |
|  | Informações legais                                 | Legal insert I-Outdoor            |
|  | Declarações de conformidade                        | ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN GU10 |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN GU10 |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN      |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075763449     | Folding box<br>1                   | 75 mm x 120 mm x 180 mm                    | 731.00 g   | 1.62 dm³ |
| 4058075763456     | Shipping box<br>4                  | 260 mm x 170 mm x 200 mm                   | 3161.00 g  | 8.84 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.