

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot

Decor Spot Jupiter | Candeeiros para teto com focos ajustáveis



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

### Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 11,50 W       |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal                            | 83,000 mA     |
| Corrente elétrica de entrada                | 0.726 A       |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 300 µs        |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 150           |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 150           |
| Fator de potência λ                         | > 0,5         |
| Distorção harmónica total                   | < 70 %        |
| Grau de proteção                            | II            |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Fluxo luminoso                                   | 410 lm             |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 1000 lm            |
| Rendimento luminoso                              | 36 lm/W            |
| Temperatura de cor                               | 3000 K             |
| Tonalidade (designação)                          | Branco quente      |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | 80                 |
| Desvio padrão de combinação de cores             | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Intensidade luminosa                             | 290 cd             |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)                   | <10 %              |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)           | ≤0.4               |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778         | RG1                |
| Ângulo de abertura                               | 65 °               |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 300,00 mm |
| Largura         | 83,00 mm  |
| Altura          | 150,00 mm |
| Peso do produto | 780,00 g  |



DECOR SPOT JUPITER 300MM  
11.5W830

MATERIAIS & CORES

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Cor do produto                                   | Silver        |
| Cor do corpo                                     | Silver        |
| Material do corpo                                | Aço           |
| Material do difusor                              | Polycarbonato |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C        |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg        |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+40 °C                  |
| Temperatura de armazenagem                | -20...+40 °C                  |
| Tipo de ligação                           | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Tipo de protecção                         | IP20                          |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                          |
| Regulável                                 | Não                           |
| Tipo de montagem                          | Surface                       |
| Ajustável                                 | Sim                           |
| Com fonte de luz                          | Sim                           |
| Replaceable light source                  | Não                           |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | Decor Spot Jupiter Silver       |
|  | Informações legais                                 | Decor Spot lights               |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Decor Spot Pluto |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075828223     | Folding box<br>1                   | 132 mm x 182 mm x 383 mm                   | 934.00 g   | 9.20 dm³  |
| 4058075828230     | Shipping box<br>4                  | 542 mm x 196 mm x 408 mm                   | 4374.00 g  | 43.34 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.