

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM

Decor Spot Mercury Black | Candeeiros para teto produzidos em diversos materiais com focos GU10 ajustáveis e reguláveis



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

### Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Lâmpada OSRAM regulável incluída
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Material do corpo: metal e madeira
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Potência nominal                            | 13,60 W       |
| Tensão nominal                              | 220...240 V   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz    |
| Corrente nominal                            | 68,000 mA     |
| Corrente elétrica de entrada                | 3,6 A         |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 600 µs        |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 38            |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 66            |
| Fator de potência λ                         | 0,7           |
| Distorção harmónica total                   | 62 %          |
| Grau de proteção                            | I             |
| Modo de funcionamento                       | Mains voltage |

Dados Fotométricos

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Fluxo luminoso                                   | 920 lm             |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 920 lm             |
| Rendimento luminoso                              | 68 lm/W            |
| Temperatura de cor                               | 2700 K             |
| Tonalidade (designação)                          | Branco quente      |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | 90                 |
| Desvio padrão de combinação de cores             | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Intensidade luminosa                             | 400 cd             |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)                   | <10%               |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)           | 0.3                |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778         | RG1                |
| Ângulo de abertura                               | 36 °               |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 600,00 mm |
| Largura         | 100,00 mm |
| Altura          | 142,00 mm |
| Peso do produto | 1480,00 g |



DECOR SPOT MERCURY  
4X3.4W927GU10

MATERIAIS & CORES

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Cor do produto                                   | Decoração em madeira Preto |
| Cor do corpo                                     | Decoração em madeira Preto |
| Material do corpo                                | Aço madeira                |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C                     |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg                     |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente                       | -20...+40 °C                      |
| Temperatura de armazenagem                 | -20...+40 °C                      |
| Tipo de ligação                            | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção                          | IP20                              |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                              |
| Regulável                                  | Sim                               |
| Tipo de montagem                           | Surface                           |
| Ajustável                                  | Sim                               |
| Com fonte de luz                           | Sim                               |
| Replaceable light source                   | Não                               |
| Designação da base                         | GU10                              |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Observação de produto | Potência máxima da lâmpada: 5 W LED |
|-----------------------|-------------------------------------|

Número de fontes de luz

4

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

## DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Instruções de utilização / instruções de segurança | Decor Spot Mercury               |
|   | Informações legais                                 | Decor LED Spot                   |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT  |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075828100     | Folding box<br>1                   | 132 mm x 132 mm x 663 mm                   | 1678.00 g  | 11.55 dm <sup>3</sup> |
| 4058075828117     | Shipping box<br>4                  | 678 mm x 280 mm x 289 mm                   | 7501.00 g  | 54.86 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.