

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Atualização ou substituição da fonte de luz

Áreas de Aplicação

- Adequado para SURFACE FLAT 19 W / 27 W



Vantagens do Produto

- LEDs de 3.000 K e 4.000 K integrados
- Uso em espaços de interior com elevado rendimento luminoso até 140 lm/W
- Elevada consistência de cor com SDCM 3
- Ligação sem ferramentas através de terminal de condutores
- Luz muito homogênea com leve efeito de retroiluminação
- Preparado para integração do SURFACE FLAT SENOSR
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP20
- Corpo em policarbonato (PC), difusor em PC
- Vida útil (L80/B10): 100.000 h (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (a 25 °C)
- Resistente a impacto: IK08
- Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C
- Para utilização no interior, não indicado para exterior




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	16,0 W
Tensão nominal	30...40 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	450 mA

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	2660 lm
Rendimento luminoso	140 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	120 °




LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT
2660lm




LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT
2660lm

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	330,00 mm
Largura	330,00 mm
Altura	53,00 mm
Peso do produto	1038,00 g



LISOEV 330SQ 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Polycarbonato

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+80 °C
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	EVERLOOP / MULTI SELECT
-------------------	-------------------------

Equipamento / Acessórios

- Cabo de ligação integrado para instalação direta

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	UI LISOEV SF FLAT
	Informações legais	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Informações legais	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE Declaration SF FLAT
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Ficheiro IES (IES)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva de distribuição de luz tipo cone	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Curva de distribuição de luz tipo cone	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Curva de distribuição de luz tipo polar	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
	Curva de distribuição de luz tipo polar	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854312250	Folding box 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1234.00 g	6.44 dm³
4099854312267	Shipping box 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	8065.00 g	44.86 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



DAK			DAK
4096640710212	UR500 5000 830 B40 SF PLAT	➡	4096640710217 SF PLAT 820 SQ 100K CPM
4096640710216	UR500 5000 830 B40 SF PLAT	➡	4096640708080 SF PLAT 820 SQ 100K CPM
		➡	4096640708052 SF PLAT 820 P 270K CPM
		➡	4096640708174 SF PLAT 820 SEN 50 P 270K CPM
4096640710262	UR500 5000 830 B40 SF PLAT	➡	4096640721774 SF PLAT 820 DALI 100 P 270K CPM
		➡	4096640704949 SF PLAT 820 SQ 300 P 270K CPM
		➡	4096640705112 SF PLAT 820 SEN 500 P 100K CPM
		➡	4096640706075 SF PLAT 820 SQ 100 P 270K CPM
4096640710274	UR500 5000 830 B40 SF PLAT	➡	4096640707152 SF PLAT 820 SEN 500 P 270K CPM

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.