

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Candeeiros de teto em estrutura metálica favo de mel dourada, combinada com vidro fumado e suporte E14



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves

Vantagens do Produto

- Combina perfeitamente com o estilo industrial
- Interruptor On-/Off no spot para funcionamento prático
- Solução sustentável graças a lâmpadas substituíveis
- Montagem fácil
- Lâmpada OSRAM regulável incluída

Características do Produto

- Material do candeeiro: metal e vidro



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	8,40 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	39,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	190 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	106
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	89
Número max. de luminárias por disjuntor C16	143
Fator de potência λ	> 0,4
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	750 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	750 lm
Rendimento luminoso	89 lm/W
Temperatura de cor	2700 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	365,00 mm
Altura	176,00 mm
Peso do produto	1230,00 g



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W
E14 BK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Aço vidro
Material do difusor	Vidro
Material da superfície emissora de luz	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 2 condutores (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	E14

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 3 x 10 W LED
Número de fontes de luz	3

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DECOR SPOT FIREFLY
	Informações legais	Safety insert G11219279
	Declarações de conformidade	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Declarações de conformidade UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854474637	Folding box 1	162 mm x 322 mm x 328 mm	2160.00 g	17.11 dm³
4099854474644	Shipping box 4	665 mm x 345 mm x 345 mm	8640.00 g	79.15 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.