

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Decor Spot Moon 3Spot 16W 830 Black

Decor Spot Moon | Candeeiros para teto com focos ajustáveis



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves

Vantagens do Produto

- Design de alta qualidade
- Design funcional e minimalista
- Montagem fácil

Características do Produto

- A família de Spots apresenta cinco versões com até 4 focos
- Cabeçotes ajustáveis
- Material do corpo: metal



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	16,00 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Corrente nominal	120,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	260 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	115
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	72
Número max. de luminárias por disjuntor C16	115
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	61 %
Grau de proteção	1
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	840 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1500 lm
Rendimento luminoso	52 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	115°

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	580,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	119,00 mm
Peso do produto	900,00 g



DECOR SPOT MOON 3SPOT 16W 830 BK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	DECOR SPOT MOON	
PDF	Informações legais	Safety insert G11219578	
PDF	Declarações de conformidade	DECOR LUM	
PDF	Declarações de conformidade UKCA	DECOR LUM	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854472275	Folding box 1	136 mm x 172 mm x 583 mm	1300.00 g	13.64 dm ³
4099854472282	Shipping box 4	596 mm x 286 mm x 369 mm	5200.00 g	62.90 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.