

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY P CP P5 500

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Ligadores para Fitas LED RGBW



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto


- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	4440 mA

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	516,7 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	13,8 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	13.8 mm
Altura	4,5 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	4.5 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm ²
Peso do produto	21,5 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20+55 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	055 %

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Normas	CE / UKCA
Tipo de protecção	IP20

DADOS LOGÍSTICOS

DOWNLOADS

	Documentos e certificados Nome do documento	
POF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Declarações de conformidade	CE declaration - LS module
POF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration - LS module

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854358968	SACO 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	44.00 g	0.05 dm ³
4099854358975	Shipping box 50	180 mm x 100 mm x 180 mm	1175.00 g	3.24 dm ³
4099854358982	Caixa transporte 250	520 mm x 195 mm x 210 mm	12200.00 g	21.29 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.