

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LISOEV 1450X35 67 42W 840 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Atualização ou substituição da fonte de luz

### Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Oficinas, linhas de montagem
- Acessos, passagens subterrâneas
- Estacionamento
- Estacionamento subterrâneo



### Vantagens do Produto

- Fácil upgrade da fonte de luz e do driver (design EVERLOOP)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Economia de energia até 66% (em comparação com luminárias com lâmpadas fluorescentes)

### Características do Produto

- Vida útil (L80/B50): até 100.000 h (a 25 °C)
- Ângulo do feixe: 120°

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                    |            |
|--------------------|------------|
| Potência nominal   | 39,33 W    |
| Tensão nominal     | 143 V      |
| Frequência da rede | 0 Hz       |
| Corrente nominal   | 275,000 mA |

Dados Fotométricos

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                       | 7100 lm       |
| Rendimento luminoso                  | 180 lm/W      |
| Temperatura de cor                   | 4000 K        |
| Tonalidade (designação)              | Branco Neutro |
| Índice de reprodução de cor Ra       | > 80          |
| Desvio padrão de combinação de cores | < 5 sdcn      |
| Ângulo de abertura                   | 120 °         |

DIMENSÕES & PESO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Comprimento     | 1468,00 mm |
| Largura         | 33,00 mm   |
| Altura          | 1,80 mm    |
| Peso do produto | 126,00 g   |



LISOEV 1450X35 67 42W

MATERIAIS & CORES

|                |          |
|----------------|----------|
| Cor do produto | Prateado |
|----------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cor do corpo      | Prateado |
| Material do corpo | Alumínio |

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente       | -30...+50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -40...+80 °C |
| Tipo de ligação            | Conetor      |
| Regulável                  | Sim          |
| Tipo de montagem           | Surface      |

## Vida Útil

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 100000 h |
| Vida mediana L80/B10 @ 25 °C       | 100000 h |
| Vida nominal L80/B50 a 25 °C       | 100000 h |
| Vida mediana L90/B10 @ 25 °C       | 82000 h  |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000   |

## CERTIFICADOS & NORMAS

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normas | CE / UKCA / EAC |
|--------|-----------------|

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Função adicionada | EVERLOOP |
|-------------------|----------|

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

## DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | User Instruction G11236539         |
|  | Informações legais                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informações legais                                 | Safety Insert G11201420            |

| Documentos e certificados                                                         |                                  | Nome do documento                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|  | Informações legais               | LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX |
|  | Informações legais               | Legal Insert G11245903               |
|  | Declarações de conformidade      | DP FLEX TH                           |
|  | Declarações de conformidade UKCA | DP FLEX TH                           |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854522222     | Folding box<br>1                   | 45 mm x 1,500 mm x 45 mm                   | 505.00 g   | 3.04 dm³  |
| 4099854522239     | Shipping box<br>9                  | 1,530 mm x 150 mm x 155 mm                 | 2178.00 g  | 35.57 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.