

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

FLEX BENDABLE RGB + W | Fita LED dobrável para aplicação curva ou angular



Áreas de Aplicação

- Iluminação decorativa
- Iluminação indireta

Vantagens do Produto

- Pode ser dobrado para se adaptar a aplicações curvas ou angulares

Características do Produto

- Fita flexível, autocolante, RGBW e branco quente

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	6,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50
Grau de proteção	II

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	680 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	780 lm
Rendimento luminoso	104 lm/W
Tonalidade (designação)	vermelho / verde / azul / Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	3000,00 mm
Largura	10,00 mm
Altura	1,80 mm
Peso do produto	150,00 g



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Plastic

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim

Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tamanho da bateria	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Controlo remoto e baterias incluídos

Aviso de Segurança

- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	Flex Bendable
	Informações legais	Safety insert G11226667
	Declarações de conformidade	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854448690	Folding box 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	192.00 g	1.19 dm³
4099854448706	Shipping box 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1401.00 g	9.49 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.