

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED Spot Cylinder 1xGU10 Brushed Nickel

LED Spot Cylinder | Luminárias para instalação saliente com spots GU10 orientáveis



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior

Vantagens do Produto

- Design intemporal
- Flexível graças às lâmpadas LED substituíveis
- Montagem fácil

Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Corpo em níquel escovado
- Cabeçote ajustável
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	65,00 mm
Largura	108,00 mm
Altura	106,00 mm
Peso do produto	155,00 g



LED SPOT CYLINDER 1XGU10

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Níquel escovado
Cor do corpo	Níquel escovado
Material do corpo	Aço
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede

Ajustável	Sim
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Sim
Designação da base	GU10

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 5 W LED / Available from January 2026
Número de fontes de luz	1

Aviso de Segurança

- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	LED SPOT CYLINDER G11239548

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075852761	Folding box 1	87 mm x 137 mm x 92 mm	203.00 g	1.10 dm³
4058075852778	Shipping box 4	180 mm x 145 mm x 190 mm	921.00 g	4.96 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.