

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Black

ENDURA® Style Solar Bouquet | Candeeiro solar de jardim e sobremuro com sensor de movimento e luminosidade



Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Espaços sem alimentação disponível

Vantagens do Produto

- Iluminação tendo em vista a necessidade e economia de energia graças ao sensor de movimento e luminosidade
- Fácil ajuste da deteção de luminosidade e presença através do botão de pressão
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Luminária LED de exterior alimentada a energia solar
- Detetor movimento PIR e sensor de luminosidade
- 3 modos de funcionamento selecionáveis
- Modo de funcionamento 1: luz contínua com 200 lumen (Máx. 2.5 horas na carga total)
- Modo de funcionamento 2: luz contínua com 75 lumen (Máx. 8 horas na carga total), muda para 300 lumen com movimento (Máx. 100 vezes na carga total)
- Modo de funcionamento 3: luz off, liga a 550 lumen com movimento (máx. 100 vezes com carga total)



- Bateria carregada através de painel solar
- Tecnologia da bateria: íon-lítio
- Corpo em aço inox

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	3 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	1700,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	550 lm
Rendimento luminoso	92 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	155,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	500,00 mm
Peso do produto	1250,00 g

ENDURA STYLE SOL BOUQUET
50CMS_{EN} ST

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Cinza escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polycarbonato

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+70 °C
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimento
Tecnologia do sensor	Passive infrared (PIR)
Ângulo de deteção do sensor	90 °

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	ICR18650
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	>12 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	1
-------------------------	---

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE SOL BOUQUET SENSOR
	Informações legais	Safety insert G11219579
	Declarações de conformidade	EC_ENDURA STYLE SOL BOUQUET
	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854455650	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 512 mm	1470.00 g	13.44 dm³
4099854455667	Shipping box 4	340 mm x 340 mm x 540 mm	6536.00 g	62.42 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.