

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Flex COB 1.5M 830

Flex Strips COB Warm White | Fitas COB decorativas com luz branca quente e efeito de iluminação homogéneo



Áreas de Aplicação

- Áreas Domésticas
- Iluminação indireta

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Iluminação homogénea graças ao COB LED

Características do Produto

- Tecnologia COB para distribuição de luz homogénea
- Cor da luz: Branco quente
- Tiras de LED flexíveis, dobráveis

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Potência nominal | 7,50 W |
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Corrente nominal | 47,000 mA |
| Fator de potência λ | > 0,50 |
| Grau de proteção | II |

Dados Fotométricos

| | |
|--|---------------|
| Fluxo luminoso | 630 lm |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 630 lm |
| Rendimento luminoso | 84 lm/W |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tonalidade (designação) | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥ 80 |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1 |
| Ângulo de abertura | 170 ° |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|------------|
| Comprimento | 1500,00 mm |
| Largura | 8,00 mm |
| Altura | 1,60 mm |
| Peso do produto | 90,00 g |

FLEX COB 1.5M

MATERIAIS & CORES

| | |
|------------------------|----------|
| Cor do produto | Amarelo |
| Cor do corpo | Amarelo |
| Material do corpo | Silicone |
| Material do difusor | Silicone |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de ligação | Tomada tipo C (EU) |
|-----------------|--------------------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Tipo de protecção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Surface |
| Aplicação | Interior |
| Com fonte de luz | Sim |
| Replaceable light source | Não |

Vida Útil

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---------------------------|------------------|
| Normas | CE |
| Módulos LED substituíveis | Não substituível |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|-----------------------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | Flex COB White |
|  Informações legais | Safety insert G11226667 |
|  Declarações de conformidade | CE Declaration Flex COB and Audio |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4099854448737 | Folding box 1 | 57 mm x 117 mm x 118 mm | 122.00 g | 0.79 dm ³ |
| 4099854448744 | Shipping box 16 | 250 mm x 245 mm x 260 mm | 2314.00 g | 15.93 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.