



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Arrancadores para funcionamento individual 230 V AC



### Características do Produto

– Faixa de temperatura para desligamento confiável: -20...+80 °C



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Potência nominal   | 65,00 W     |
| Tensão nominal     | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz    |

DIMENSÕES & PESO

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 21,5 mm |
| Peso do produto | 8,64 g  |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg                                               |
| Observação de produto  | Amplitude térmica para desligar fiável: -20...+80 °C |

ATRIBUTOS

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

Categorizações específicas de cada país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | ST171SAFETY/220 |
|----------------------|-----------------|

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Comprimento                        | 40,30 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 21,5 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 21.50 mm |

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                             | Nome do documento                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|  | Declarações de conformidade | Glow starter for fluorescent lamps |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4050300422855     | Sem embalagem<br>1                 | 35 mm x 18 mm x 20 mm                      | 8.64 g     | 0.01 dm³ |
| 4050300854106     | Sem embalagem<br>1                 | 37 mm x 19 mm x 22 mm                      | 9.80 g     | 0.02 dm³ |

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4050300797823     | Bandeja<br>25                      | 111 mm x 43 mm x 113 mm                    | 232.80 g   | 0.54 dm³  |
| 4050300422862     | Shipping box<br>1,200              | 400 mm x 265 mm x 325 mm                   | 11169.00 g | 34.45 dm³ |
| 4050300797830     | Shipping box<br>200                | 227 mm x 98 mm x 227 mm                    | 2020.00 g  | 5.05 dm³  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.