

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Módulos com regulação



### Características do Produto


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Potência nominal          | 315,00 W    |
| Tensão nominal            | 220...240 V |
| Tensão nominal de saída   | 220...240 V |
| Gama de tensão de entrada | 220...240 V |
| Frequência da rede        | 50 Hz       |

## DIMENSÕES &amp; PESO



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Comprimento                        | 153,00 mm |
| Nicho de montagem, comprimento     | 146,0 mm  |
| Largura                            | 54,00 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 54.00 mm  |
| Altura                             | 36,00 mm  |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 36.00 mm  |
| Peso do produto                    | 137,00 g  |

## CORES &amp; MATERIAIS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Cor do produto    | Cinzentos |
| Material da caixa | Plástico  |
| Material do corpo | Plástico  |

## TEMPERATURAS &amp; CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Temperatura ambiente                     | 0...+45 °C             |
| Temperatura máx carcaça em caso de falha | 110 °C                 |
| Humidade rel. admissível no funcionam.   | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Máximo de 56 dias/ano em 85%

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|         |     |
|---------|-----|
| Fechado | Não |
|---------|-----|

## ATRIBUTOS

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Regulável                                | Sim                       |
| Interface dimerizável                    | Phase cut-off             |
| Faixa de dimerização                     | 0.1...100 % <sup>1)</sup> |
| Proteção contra superaquecimento         | Reversão automática       |
| Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM | 100 m                     |
| Tipo de conexão, saída                   | Conexão de parafuso       |

<sup>1)</sup> Depende do tipo de lâmpada (por favor, ver em [www.osram.pt/dim](http://www.osram.pt/dim))

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

|                   |      |
|-------------------|------|
| Grau de proteção  | II   |
| Tipo de protecção | IP20 |

## DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -40...+85 °C |
|----------------------------|--------------|

## Equipamento / Acessórios

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

## DOWNLOADS

|                                                                                    | Documentos e certificados                          | Nome do documento                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide                         |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807 |
|  | EU Data Act                                        | Connected Products and Related Software and Services               |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4008321957344     | Folding box<br>1                   | 213 mm x 49 mm x 49 mm                     | 161.00 g   | 0.51 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321957351     | Shipping box<br>25                 | 292 mm x 300 mm x 260 mm                   | 4368.00 g  | 22.78 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.