

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### HF LS LI

HF LS LI Sensor | Sensor de luminosidade e presença, radar, instalação em luminária, até 13 m de altura



---

#### Áreas de Aplicação

- Installation in IP protected luminaires possible
- Corridor lighting control in logistic centers and factory halls
- Areas with high ceilings

---

#### Vantagens do Produto

- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- V(λ) corrected light sensor element

---

#### Características do Produto

- Light and presence sensor for luminaire installation or attachment
- Presence detection via active radar sensor element
- Function indicator with two-color LED
- Motion detection range adjustable
- Mounting height: 2...13 m
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated infrared remote control receiver
- Connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Potência nominal   | 0,20 W |
| Tensão nominal     | 6 V    |
| Frequência da rede | 0 Hz   |

### DIMENSÕES & PESO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Comprimento                        | 56,00 mm |
| Largura                            | 28,00 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 28.00 mm |
| Altura                             | 21,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 21.00 mm |
| Peso do produto                    | 22,00 g  |

### CORES & MATERIAIS

|                |        |
|----------------|--------|
| Cor do produto | branco |
|----------------|--------|

### TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

### ATRIBUTOS

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Regulável                          | Não                                            |
| Altura máxima de instalação        | 8 m                                            |
| Ângulo de abertura                 | 35...80 °                                      |
| Tipo de instalação                 | Acessório da luminária/Integração de luminária |
| Faixa de operação do sensor de luz | 20...800 lx <sup>1)</sup>                      |

1) Aproximadamente, medido no sensor

### CERTIFICADOS & NORMAS

|                   |      |
|-------------------|------|
| Selo de aprovação | CE   |
| Grau de proteção  | III  |
| Tipo de protecção | IP20 |

### Equipamento / Acessórios

- Suitable for DALIeco Control unit
- Suitable for DALI Sensor Coupler HF LS LI

### DOWNLOADS


| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | 473257_Operating instructions HF LS LI |
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | HF LS LI                               |
|  | Declarações de conformidade                        | 505227_CE Declaration DALIeco system   |
| Ficheiros CAD/BIM                                                                |                                                    | Nome do documento                      |
|  | Dados CAD 3D PDF                                   | HF LS LI CAD pdf                       |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume               |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4052899921481     | Sem embalagem<br>1                 | 55 mm x 22 mm x 27 mm                      | 22.00 g    | 0.03 dm <sup>3</sup> |
| 4052899921498     | Shipping box<br>25                 | 180 mm x 160 mm x 70 mm                    | 680.00 g   | 2.02 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.