

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Sistemas de gestão de iluminação



Áreas de Aplicação

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Vantagens do Produto

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Características do Produto


- $\,$ $\,$ Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| Potência nominal | 2,00 W |
|--------------------|----------|
| Tensão nominal | 230 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |

DIMENSÕES & PESO



| Comprimento | 71,00 mm |
|------------------------------------|----------|
| Largura | 71,00 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 71.00 mm |
| Altura | 50,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 50.00 mm |
| Peso do produto | 95,00 g |

CORES & MATERIAIS

| Cor do produto | branco |
|----------------|--------|
| | |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| Temperatura ambiente | -20 ±50 °C |
|----------------------|------------|
| remperatura ambiente | -20+00 0 |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| Grupos | 1 | |
|---------|---|--|
| a. apac | • | |

ATRIBUTOS

| Regulável | Sim |
|-----------------------|---------------------------------|
| Interface dimerizável | DALI-2 |
| Tipo de instalação | Integrado em caixa de encastrar |

CERTIFICADOS & NORMAS

| Selo de aprovação | CE / EAC / UKCA |
|-------------------|-----------------|
| Grau de proteção | П |

| Tipo de protecção | IP20 |
|-------------------|------|
|-------------------|------|

Equipamento / Acessórios

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

| | Documentos e certificados | Nome do documento | |
|-----|--|--|--|
| PDF | Instruções de utilização / instruções de segurança | 21755912 DALI MCU TW G2 | |
| PDF | Declarações de conformidade | DIM MCU DALI MCU TW | |
| PDF | Declarações de conformidade UKCA | DIM MCU DALI MCU TW G2 | |
| PDF | EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services | |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4062172224673 | Folding box 1 | 85 mm x 85 mm x 65 mm | 140.00 g | 0.47 dm ³ |
| 4062172224680 | Shipping box 48 | 362 mm x 270 mm x 288 mm | 7156.00 g | 28.15 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.