

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light

Cabinet LED Slim | Luminárias de baixa tensão para móveis, na forma linear

---

#### Áreas de Aplicação

- Iluminação de prateleiras e armários



---

#### Vantagens do Produto

- Luminária para baixa voltagem para funcionamento DC com driver externo
- Design muito elegante
- Distribuição de luz homogênea
- Instalação simples e rápida em praticamente qualquer superfície (fita adesiva ou parafusos)

---

#### Características do Produto

- Fluxo luminoso: até 470 lm
- Liga e desliga com movimento a uma distância de 5 cm em frente do sensor de movimento por infravermelhos
- Regulação contínua ao tapar o sensor de movimento por infravermelhos a uma distância de 5 cm pelo menos durante um segundo
- Material: alumínio
- Cor do produto: branco
- Disponível em dois comprimentos: 30 cm e 50 cm
- Disponível como luminária individual ou dupla em kit

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Potência nominal      | 18,00 W            |
| Tensão nominal        | 220...240 V        |
| Frequência da rede    | 50...60 Hz         |
| Corrente nominal      | 180,000 mA         |
| Fator de potência λ   | > 0,5              |
| Grau de proteção      | II                 |
| Modo de funcionamento | Driver LED externo |

Dados Fotométricos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Fluxo luminoso                           | 980 lm              |
| Rendimento luminoso                      | 54 lm/W             |
| Temperatura de cor                       | 3000 K              |
| Tonalidade (designação)                  | Branco quente       |
| Índice de reprodução de cor Ra           | ≥80                 |
| Desvio padrão de combinação de cores     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1                 |
| Ângulo de abertura                       | 110 °               |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 500,00 mm |
| Largura         | 37,60 mm  |
| Altura          | 8,00 mm   |
| Peso do produto | 525,00 g  |



CABINET LED SLIM 500CM

MATERIAIS & CORES

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Cor do produto         | Branco                        |
| Cor do corpo           | Branco                        |
| Material do corpo      | L POLYCARBON. (PC) ACRYLONIT. |
| Material do difusor    | Polycarbonato                 |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg                        |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de ligação                            | Tomada tipo C (EU) |
| Tipo de protecção                          | IP20               |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK03               |
| Regulável                                  | Sim                |
| Tipo de montagem                           | Surface            |
| Aplicação                                  | Interior           |
| Com fonte de luz                           | Sim                |
| Replaceable light source                   | Não                |

Vida Útil

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tipo de sensor       | Movimento                 |
| Tecnologia do sensor | Infravermelhos/Fotocélula |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Normas                             | CE / EAC         |
| Temperatura de superfície limitada | Não              |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível |

Equipamento / Acessórios

- Adaptador externo para tensão de rede incluído (compri. cabo: 1.5 m)

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                                    | Nome do documento          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | CABINET LED SLIM           |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11220499    |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Cabinet LED |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854462399     | Folding box<br>1                   | 57 mm x 86 mm x 543 mm                     | 499.00 g   | 2.66 dm³  |
| 4099854462405     | Shipping box<br>8                  | 560 mm x 245 mm x 200 mm                   | 5536.00 g  | 27.44 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.