

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ENDURA Style Wide 12W White

ENDURA® STYLE WIDE | Luminárias com design clássico e moderna tecnologia



## Áreas de Aplicação

- Para Exterior (IP44)
- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas

### Vantagens do Produto

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- Instalação simples e rápida

# Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Corpo em alumínio fundido
- Corpo disponível em duas cores



# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	12,00 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	105
Número max. de luminárias por disjuntor C16	210
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Distorção harmónica total	≤ 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

# Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	530 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	1220 lm
Rendimento luminoso	44 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	115°
UGR longitudinal	< 25

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	86,00 mm
Largura	210,00 mm
Altura	90,00 mm
Peso do produto	560,00 g



# MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20+85 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK07
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

# Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
------------------------------------	-------

# **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não

Módulos LED substituíveis	Não substituível

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

### **DOWNLOADS**

Documentos e certificados		Nome do documento	
PDF Instruções de utilização / instruções de segurança		ENDURA STYLE WIDE	
Informações legais	Informações legais	Safety insert G11219578	
Declarações de conformidade  Declarações de conformidade UKCA	CE Declaration Endura Style Wide		
	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM	

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854462153	Folding box 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	950.00 g	5.14 dm <sup>3</sup>
4099854462160	Shipping box 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5700.00 g	36.21 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.